



X - förmige Deckenradiatoren für radiale Wärmestrahlung auf alle Umschließungsflächen mit geringer Intensität auf Personen. Optimale Voraussetzungen für eine gute Behaglichkeit. Strangpressprofile aus korrosionsfestem Aluminium bis 12 m Baulänge mit eloxierter Oberfläche. Bis 110°C Betriebstemperatur und 5 bar Betriebsdruck. Für Hallen und Büros ab 2,5 m bis 10 m Raumhöhe.

Heizmitteltemperaturen		
	t v / t r / Raum	kW / m
	80 / 70 / 20°C	0,211
	75 / 60 / 20°C	0,178
	70 / 60 / 20°C	0,167
	70 / 55 / 20°C	0,156
	60 / 45 / 20°C	0,116

Pos	www.klix-deckenradiatoren.de				gesamt m	EP EURO	GP EURO	Grundfläche	
	eloxiert	Halter	Baulänge	ANZAHL				m2	
1	Lagerlänge	2	1 000 mm						
2	Lagerlänge	2	2 000 mm						Rauminhalt L x B x H
3	Lagerlänge	2	3 000 mm						m3
4	Lagerlänge	3	4 000 mm						
5	Lagerlänge	3	5 000 mm						Wärmebedarf pro 1 m2
6	Lagerlänge	3	6 000 mm						kW / m2
7		4	7 000 mm						
8		4	8 000 mm						Heizmitteltemperatur
9		4	9 000 mm						/ / °C
10	Lagerlänge	5	10 000 mm						
11		5	11 000 mm						Wärmeleistung pro 1 lfm
12	Lagerlänge	5	12 000 mm						kW / m
13	Halter-gesamt								
14									Wärmebedarf-gesamt
15									kW
16									
17									notwendige Bandlänge
18	Halter-mini								m-gesamt
19	Verbinder-mini								
20	Lampenhalter-mini								nötige Strahlbänder
21									Anzahl
22									
	Nicht in unserem Programm				ANZAHL	EP	GP	1. Strahlband	
23	Taco-Setter-Inline-DN20-3/4"		10 – 40 l/min						lfm
24	Taco-Setter-Inline-DN20-3/4"		4 – 15 l/min						m3/h
25	Taco-Setter-Rondo-DN15-1/2"		0,6 – 8 l/min						HmWS
26	Taco-2-Wege-Motorkugelhahn-DN20-3/4"								2. Strahlband
27	Heimeier-Schwerkraftventil-3/4"		bis 11 l/min						lfm
28	Heim-Rücklaufverschr-REGUTEC-3/4"		bis 6 l/min						m3/h
29	Heimeier-Thermischer-Stellantrieb-230-V								HmWS
30	Heimeier-Raumthermostat-230-V								3. Strahlband
31	Kugelhahn-3/4"								lfm
32	Panzerschlauchbogen-AG-3/4"								m3/h
33	Rohrkompensator-AG-3/4"								HmWS
34	C-Stahl-Wellrohr-Kompensator-22mm								4. Strahlband
35	C-Stahl-Übergangs-Einschubende-22mm x 3/4"								lfm
36	C-Stahl-Übergangsbogen-90°-22mm x 3/4"								m3/h
37	C-Stahl-Übergangsstück-22mm x 3/4"								HmWS
38	C-Stahl-Paßbogen-90°-22mm								Volumenstrom-gesamt
39	C-Stahl-T-Stück-22mm								m3 / h
40	C-Stahl-Heizungsrohr-22mm								
41	Flamcovent-Luftabscheider-3/4"								Höchster Druckverlust
42	Deckenbefestigung-Set-M6								HmWS
43	Gliederkette für M6								